

Príloha č. 3 Technická špecifikácia

„Syrotéka“

Identifikácia zákazky:	Syrotéka
Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti	
Obchodné meno:	
Obchodné meno výrobcu jednotlivých logických celkov (neplatí v prípade poskytovania služieb)	
IČO:	
DIČ:	
Sídlo:	
Kontakt:	
Dátum vypracovania cenovej ponuky:	

Logický celok			Cena bez DPH
Typové označenie tovaru/počet kusov	Požadované	Váš návrh (parametre resp. áno/nie)	
Cisterna na prevoz mlieka 750 L, vrátane čistiace systému / 1 kus	<p>KONŠTRUKCIA: Nerezová oceľ 18/10, DIN 1.4301 (AISI 304).</p> <p>TYP NÁDRŽE: horizontálna nádrž eliptického typu s jedným, dvoma alebo tromi samostatnými priehradkami.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hrúbka vnútornej nádoby z nehrdzavejúcej ocele: 2,00 mm. • Vonkajšia nádoba z nehrdzavejúcej ocele: 1,20 mm. • Typ izolácie: INTERVOL RFN-24. Izolácie je dosiahnutá presnou riadenou infúziou polyuretánovej peny priateľskej k životnému prostrediu. Dvojzložkový systém z polyuretánovej tuhej peny. Použitým nadúvadlom je HCFC-141b (systém bez CFC). Hustota: 40 kg / m³ (DIN53420). Pevnosť v tlaku: 20 kPa (DIN53421). Tepelná vodivosť, 24 ° C: 0,023 W / m,°K (DIN18164). 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Šachta - vstup z nehrdzavejúcej ocele AISI304 Ø400 mm, vyvýšená, aby nedošlo k pretečeniu, vodotesná. • Predbežná inštalácia pre CIP s umývacou trubicou Ø25mm a čistiacou guľou. • Odvetrací uzáver z nehrdzavejúcej ocele, vhodný aj na použitie ako prívod mlieka. <p>ČISTIACI SYSTÉM PRE TANKY</p> <p>riadené PLC, umývanie v cykloch pred umytie studenou vodou, pred umytie s teplou vodou, umytie horúcou vodou a detergentom alebo kyselinou, oplachovanie teplou vodou, opláchnutie studenou vodou), s obehovým čerpadlom 875W, s vypúšťacím ventilom 1 1/2 ". Dve peristaltické čerpadlá pre nasávanie kyseliny a detergentu, zvukový alarm v prípade poruchy motora alebo vodného čerpadla, pripojenie voda T+S, elektrina čerpadlo čistenia 0,9 kW.</p>		
500 litrový výrobnik syra / 1 kus	kotol 500 litrový do 100°C elektrický, s tepelným výmenníkom na chladenie, s harfami, podstavcom, Ž miešadlom, lopatkami, MC 500 R regulácia (10 programov) so záznamníkom teploty, regulátor otáčok, regulácia intenzity ohrevu, výpust DN 65.		
Zdvíhacie zariadenie (hydraulické) ku kotlu/ 1 kus	Zdvíhacie zariadenie (hydraulické) ku kotlu. Umožňuje manipuláciu s kotlom vo vertikálnom smere. Vypúšťanie syreniny priamo na syrársky stôl a čistenie kotla z podlahy...		
Predlisovací stôl / 1 kus	Rozmery vane 2600 x 1100 x 850 mm. Nerez AISI 304, na kolieskach, výpustný ventil na srvátku, horizontálne posuvná odtoková sieť vpredu i vzadu. Kapacita 220 kg hmoty syrov. Príslušenstvo: drenážny kanál na dne, nerezová mriežka z boku.		
Stojan na odkvapávanie hrudky / 1 kus	nerez, rám s podstavcom na zachytávanie srvátky, na nožičkách a kolieskach, 12 ramien v dĺžke aspoň 20 cm, AISI 304		
Potravinárske čerpadlo, výkon 80 l/min / 2 kusy	<ul style="list-style-type: none"> - na ráme s kolieskami a rúčkou, s hadicami 2 x 5 metrov, výkon 80 l/min, - Možnosť obrátenia toku kvapaliny - prac. výška - 6 m - indukčný motor 220V/50 Hz - 2 HP - pripojenie 1 " - Teleso čerpadla, obežné koleso a hriadeľ z nerezovej ocele AISI 316; - pracovná teplota do 90 ° C 		
Prietokomer na meranie množstva mlieka, / 1 kus	do 100 l/min, do 70°C, s pripojením		
Zrecí box na jogurty, vitrínová skriňa jednodverová objem 700l / 1 kus	vitrínová skriňa jednodverová objem 700 litrov, kapacita 50-70 litrov jogurtu. 0,6 kW, 2-48°C, 71 x 80 x 200 cm.		
Stohovateľné police plastové univerzálne / 100 kusov	Rozmery 760x580 mm, dostupné výšky: 210 mm, 180 mm, 150 mm, 130 mm. Využitie priestoru, variabilnosť, manipulácia paletovým vozíkom, úspora času, pracovných nákladov...		

	Možnosť klásť individuálne nad sebou (í na 4- kolesový vozík) alebo na palety, kde sa zmestia dve vedľa seba.		
Vaňa na solenie syrov plast nerez 500 litrov / 1 kus	Plast nerez, 500 litrov - Nádoba plastová hranatá objem 500 l, rozmery 1,56x0,8x0,4 m, na podstavci, výška spolu cca 90 cm, na kolieskach, výpustný otvor s armatúrou na uchytenie výpustného ventilu.		
Porcovačka syra pneumatická do priemeru 40 cm / 1 kus	Pneumatická do priemeru 40 cm, delenie na 6, 10, 12 ks (alebo podľa výberu)		
Stôl na parené syry. 3 vaničky, jedna - krajná s ohrevom do 80°C / 1 kus	3 vaničky, jedna - krajná s ohrevom do 80°C, každá vanička má ventil na vypúšťanie vody, krajná vanička na soľný roztok AISI 316. Rozmery stola: 1500x700x850 mm. Pripojenie 230 V, 3 kW		
Cena spolu bez DPH			

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Zároveň potvrdzujeme, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V.....dňa,.....

.....

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby